

TRIMIX

Standardisierte Gemische



Mix O ₂ / He →	21 / 35	18 / 45	15 / 55	10 / 70	23 / 25	30 / 30
Einsatz:	Grundgemisch + Deko	Grundgemisch	Grundgemisch	Grundgemisch	Deko	Sporttaucher
Empfohlene Tiefe bis:	45 m	60 m	75 m	120 m	36 m	36 m
MOD (PP0 ₂ =1,3 bar)	52,00 m	65,00 m	80,00 m	120,00m	47,00 m	33,00 m
(PP0 ₂ =1,4 bar)	56,70 m	67,80 m	83,30 m	130,00 m	50,90 m	36,70 m
(PP0 ₂ =1,6 bar)	66,20 m	78,90 m	96,70 m	150,00 m	59,60 m	43,30 m
LOD (PP0 ₂ =0,21 bar)	0,00 m	1,70 m	4,00 m	11,00 m	0,00 m	0,00 m
NAD (N ₂ +O ₂)	33,30 m	32,80 m	32,00 m	32,00 m	35,70 m	22,70 m
END (nur N ₂)	27,10 m	26,40 m	25,40 m	25,40 m	30,10 m	13,60 m
Herstellung : (ohne Restdruck)	Doppel 12 L	Doppel 12 L	Doppel 12 L	Doppel 12 L	10 L	15 L
Sauerstoff (O ₂) bis	20,50 bar	18,00 bar	15,50 bar	10,30 bar	20,20 bar	42,60 bar
Helium He auffüllen bis	97,50 bar	117,00 bar	136,50 bar	164,30 bar	75,20 bar	108,60 bar
Zwischennalyse fO ₂	21,00%	15,40%	11,30%	6,30%	26,90%	39,20%
Luft füllen bis Enddruck	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
Endanalyse fO ₂	21,00%	18,00%	15,00%	10,00%	23,00%	30,00%
Füllkosten ca.:	46,00 €	55,00 €	64,00 €	78,00 €	18,00 €	30,00 €

Die Benutzung der Tabelle erfolgt auf eigene Gefahr !

Es besteht keine Garantie auf korrekte Inhalte dieser Tabelle !

© 2005 Wilfried Deflorian

CMAS Instructor Trainer / TL***